



### **АСТИ-ВЕЛЮР**

- декоративное покрытие для внутренних работ на основе современных материалов, позволяющих достичь эффекта «шелка», с игрой светлых и темных оттенков, меняющихся в зависимости от угла падения света. Материал на водной основе, без запаха. Покрытие легко моется, не выцветает.

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 40 %
Время высыхания	Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 14 дней.
Расход	155 г/м <sup>2</sup> 3,1кг/ 20 м <sup>2</sup> .
Фасовка (Нетто)	2,5 л/ 3,1 кг.
Цвет	Согласно каталогу
Рабочий инструмент	Кисть, металлическая/пластиковая кельма
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Уход	Влажная уборка-теплая вода и мыло
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

#### **НАНЕСЕНИЕ:**

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фоновое покрытие АСТИ-ПРАЙМЕР-ВЕЛЮР, предварительно добавив АСТИ-ТОНЕР ВЕЛЮР/ ACS METRICO (количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета). Рекомендуется разбавление АСТИ-ПРАЙМЕР-ВЕЛЮР водой на 10%. Наносить АСТИ-ПРАЙМЕР-ВЕЛЮР при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением в краску АСТИ-ВЕЛЮР добавить выбранный АСТИ-ТОНЕР ВЕЛЮР/ ACS METRICO и тщательно перемешать. Оптимально работу выполняют два человека (мастера): 1-ый наносит Асти Велюр кистью на площади 1,5 – 2 м<sup>2</sup>. 2-ой человек, спустя 3-5 минут металлической или пластиковой кельмой придает поверхности желаемый эффект (сначала снимая излишки краски шпателем в одном направлении, затем приглаживая, «причесывая» материал в разные стороны). Эффект схож с приглаживанием бархата или велюра.  
Для достижения наилучшего результата, рекомендуется наносить АСТИ-ВЕЛЮР в 2 слоя.  
Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться

попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.

**ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением. Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ