



### АСТИ-ДЮНА

– декоративная краска для внутренних работ, создающая эффект «хрустального блеска». Материал на водной основе, без запаха. Покрытие АСТИ ДЮНА характеризуется повышенной стойкостью к механическим воздействиям и ярко выраженной игрой света и тени

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Плотность	~1,240 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	56,3±2,5 %
Время высыхания	Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 7-9 дней.
Расход	155 г/м <sup>2</sup> 3,1кг/ 15 м <sup>2</sup> .
Фасовка (Нетто)	2,5 л/ 3,1 кг.
Цвет	Согласно каталога
Рабочий инструмент	Кисть, шпатель.
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Уход	Влажная уборка-теплая вода и мыло
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°С - +35°С

#### **НАНЕСЕНИЕ:**

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фоновое покрытие АСТИ-ПРАЙМЕР-ВЕЛЮР, предварительно добавив АСТИ ТОНЕР ВЕЛЮР или ACS METRICO (дозировка колера должна быть в 2 раза больше, чем в базу). Фоновое покрытие рекомендуется разбавлять водой на 10%. Наносить АСТИ-ПРАЙМЕР-ВЕЛЮР при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением в краску АСТИ ДЮНА добавить выбранный АСТИ ТОНЕР ВЕЛЮР или ACS METRICO и тщательно перемешать. Нанести кистью материал АСТИ ДЮНА на небольшой участок 0,5м<sup>2</sup>, затем короткими хаотичными движениями создать рисунок. После этого нанести материал на соседний участок. Края участков должны быть неровными, чтобы в последствии не было видно стыков и переходов.  
Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела

промыть теплой водой с мылом. Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, при необходимости использовать респиратор.

**ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ