



## АСТИ-КРИСТАЛЛИН

– декоративная краска для внутренних работ, придающая поверхности, на которую была нанесена, декоративный эффект хрустального блеска. Материал на водной основе, без запаха. Краска представляет собой белую базу с хрустальными бусинками для создания водостойкого декоративного покрытия

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Использование                   | Для внутренних работ  |
| Связующее                       | Дисперсия акрилового сополимера   |
| Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 45%  |
| Время высыхания                 | Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 7-9 дней. |
| Расход                          | 180-200 г/м <sup>2</sup> 3,0кг/ 15 м <sup>2</sup> .   |
| Фасовка (Нетто)                 | 2,5 л/ 3,0 кг.  |
| Цвет                            | Согласно каталогу   |
| Рабочий инструмент              | Кисть   |
| Очистка рабочего инструмента    | Промыть водой   |
| Уход                            | Влажная уборка-теплая вода и мыло   |
| Хранение                        | 18 месяцев со дня изготовления при Т = +5°С - +35°С   |

### **НАНЕСЕНИЕ:**

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фоновое покрытие АСТИ-ФОН-ИРИДИ, предварительно добавив ACS METRICO (дозировка колера должна быть в 2 раза больше, чем в базу). Фоновое покрытие рекомендуется разбавлять водой на 10%. Наносить АСТИ-ФОН-ИРИДИ при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением в краску АСТИ-КРИСТАЛЛИН добавить выбранный тонер ACS METRICO и тщательно перемешать. Нанести кистью АСТИ- КРИСТАЛЛИН на небольшой участок 0,5м<sup>2</sup>, затем короткими хаотичными движениями создать рисунок. После этого нанести материал на соседний участок. Края участков должны быть неровными, чтобы в последствии не было видно стыков и переходов. Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом. Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, при необходимости использовать респиратор.

**ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ