



АСТИ МУЛЬТИКОЛОР W

– многоцветное, декоративное покрытие.

Декоративная краска АСТИ МУЛЬТИКОЛОР W позволяет поверхности обрести природную изящность, благодаря структуре краски, состоящей из будто застывших разноцветных вкраплений.

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Степень глянца	Матовая
Разбавитель	Вода
Плотность	~1,050 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	21,62±2,5 %
Время высыхания	Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 7-9 дней.
Расход	263г/м ² , 5,25кг/17-20м ²
Фасовка (Нетто)	5,0л/5,25кг
Цвет	Согласно каталога.
Уход	: Влажная уборка – теплая вода и мыло
Рабочий инструмент	Краскопульт сопло 2,5 мм, компрессор низкого давления
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

НАНЕСЕНИЕ:

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фоновое покрытие АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ. Рекомендуется разбавление АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ водой на 10%. Наносить АСТИ ФОНДО УНИВЕРСАЛ при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. После полного высыхания фоновое покрытие (6-8 часов) нанести АСТИ-МУЛЬТИКОЛОР W методом воздушного распыления. Чтобы гарантировать хороший результат рекомендуется сопло 2,5 мм, давление в емкости 0,9-2,0 кг/см², давление воздуха в краскопульте 1,2-3,2 кг/см², давление должно быть постоянным и не колебаться при нанесении. Также нанесение можно выполнить при помощи компрессора низкого давления (Н.V.L.P.). При нанесении окрасочный краскопульт держать под прямым углом на расстоянии 30-50 см от поверхности. Для наилучшего качества нанесения рекомендуется напылять АСТИ-МУЛЬТИКОЛОР в два не очень плотных слоя.
Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ