



АСТИ НАНО-КРИСТАЛЛИН АЛЮМИНИЙ

– декоративная краска для внутренних работ, придающая поверхности, на которую была нанесена, декоративный эффект хрустального блеска. Материал на водной основе, без запаха. Краска представляет собой базу с хрустальными бусинками для создания водостойкого декоративного покрытия

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 45%
Время высыхания	Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 7-9 дней.
Расход	180-200 г/м ² 3,1кг/ 15-17 м ² .
Фасовка (Нетто)	2,5 л/ 3,1 кг.
Цвет	Согласно каталогу
Рабочий инструмент	Кисть
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Уход	Влажная уборка-теплая вода и мыло
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

НАНЕСЕНИЕ:

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фоновое покрытие АСТИ-ФОН-ИРИДИ, предварительно добавив ACS METRICO (под базовый цвет нано-кристаллин алюминия рекомендуется добавить ACS METRICO 75 (5мл)). Фоновое покрытие рекомендуется разбавлять водой на 10%. Наносить АСТИ-ФОН-ИРИДИ при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением в краску АСТИ НАНО-КРИСТАЛЛИН АЛЮМИНИЙ добавить выбранный тонер ACS METRICO и тщательно перемешать. Нанести кистью АСТИ НАНО- КРИСТАЛЛИН АЛЮМИНИЙ на небольшой участок 0,5м², затем короткими хаотичными движениями создать рисунок. После этого нанести материал на соседний участок. Края участков должны быть неровными, чтобы в последствии не было видно стыков и переходов.
Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела

промыть теплой водой с мылом. Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, при необходимости использовать респиратор.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ