



АСТИ-ХАЙ-ТЕК БЕТОН

декоративная фактурная штукатурка для внутренних работ, имитирующая бетонную поверхность с вкраплениями. Материал на водной основе, без запаха.

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Размер частиц	0,2 мм-3,0 мм
Цвет покрытия	Серый
Разбавитель	Вода
Плотность	~0,800 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	54,1±2,5 %
Время высыхания	Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 7-9 дней.
Расход	533г/ м ² , 8кг/15м ²
Фасовка (Нетто)	10л/8кг
Рабочий инструмент	Строительный миксер, кельма металлическая, шпатель
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

НАНЕСЕНИЕ:

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Асти-Фикс Супер.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фонового покрытия АСТИ-ФОН. Фоновое покрытие рекомендуется разбавлять водой на 10%. Наносить АСТИ - ФОН при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением в штукатурку АСТИ ХАЙ-ТЕК БЕТОН добавить выбранный ТОНЕР (асти тонер велюр или ACS metrico) и тщательно перемешать с помощью строительного миксера (ПЕРЕМЕШИВАТЬ ТОЛЬКО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ). Нанести с помощью кельмы или шпателя материал на подготовленную поверхность. Для увеличения прочностных характеристик АСТИ ХАЙ-ТЕК БЕТОН на поверхность рекомендуется наносить лак Креатив матовый. Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела

промыть теплой водой с мылом. Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, при необходимости использовать респиратор.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ