



### **АСТИ-ЭЛАСТИК МАТОВЫЙ**

**эластичная краска для фасадов. За счёт высокой эластичности покрытие предотвращает появление трещин на поверхности и скрывает дефекты на стыках.**

|   |   |
|---|---|
| Использование   | Для внутренних работ  |
| Связующее   | Дисперсия акрилового сополимера   |
| Степень глянца  | Матовая   |
| Степень перетира  | Не более 60 мкм   |
| Смываемость пленки  | Не более 3,5 г/м <sup>2</sup>   |
| Стойкость к статическому воздействию воды при температуре(20±2) °С,ч,не менее | 24  |
| Условная светостойкость,Ч   | 24  |
| Сопrotивление паропроницанию, м <sup>2</sup> •ч•Па/мг.                        | 0,41  |
| Толщина покрытия мм   | 0,155   |
| Паропроницаемость, мг/м•ч•Па  | 0,00038   |
| Разбавитель   | Вода  |
| Плотность   | ~1,500 кг/л.  |
| Массовая доля нелетучих веществ   | 62,81±2,5 %   |
| Время высыхания   | Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 7-9 дней. |
| Расход  | 200 г/м <sup>2</sup> , 15кг/70м <sup>2</sup>  |
| Фасовка (Нетто)   | 10л/15кг  |
| Цвет  | Согласно эталону.   |
| Рабочий инструмент  | Валик, кисть, пневмораспыление  |
| Очистка рабочего инструмента  | Промыть водой   |
| Хранение  | 18 месяцев со дня изготовления при Т = +5°С - +35°С   |
|   |   |

#### **НАНЕСЕНИЕ:**

Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой Асти-Фикс Супер. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) можно приступать к нанесению предварительно перемешанной краски Асти-Эластик Фасадная. Материал может быть нанесён валиком, кистью или напылением. Для достижения наилучшего эффекта нанести краску в два слоя. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.

Наносить при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться

попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.

**ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ

.