



АСТИ-РИВЬЕРА

- рельефная декоративная штукатурка на основе кварцевого песка и целлюлозных волокон, предназначенная для создания покрытий стен внутри помещений в средиземноморском стиле. Материал на водной основе, без запаха.

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Плотность	~1,689 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	63,96±2,5 %
Размер частиц	От 40 мкм до 400 мкм
Время высыхания	Окончательное высыхание через 4 часа
Расход	1000г/ м ² , 15 кг/12-15 м ²
Фасовка (Нетто)	11л/ 15кг
Цвет	Белый.
Рабочий инструмент	Металлический шпатель, кельма, строительный миксер.
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

НАНЕСЕНИЕ:

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Асти-Фикс Супер.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фонового покрытия АСТИ-ФОН. Фоновое покрытие рекомендуется разбавлять водой на 10%. Наносить АСТИ - ФОН при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением штукатурку АСТИ РИВЬЕРА необходимо тщательно перемешать с помощью строительного миксера (ПЕРЕМЕШИВАТЬ ТОЛЬКО НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ). Нанести с помощью кельмы или шпателя материал на подготовленную поверхность. Для увеличения прочностных характеристик АСТИ РИВЬЕРЫ на поверхность рекомендуется наносить лак Креатив.

Через 24 часа на поверхность АСТИ РИВЬЕРА необходимо нанести материал Креатив, предварительно заколеровав его в выбранный цвет Асти-Тонером

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом. Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, при необходимости использовать респиратор.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.

Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ