



## АСТИ-САНТОРИНИ

- декоративная краска для внутренних работ с эффектом «муара». Материал на водной основе, без запаха. Покрытие легко моется, не выцветает

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Плотность	~1,240 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	41,1±2,5 %
Время высыхания	Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. Полный набор всех качеств через 7-9 дней.
Расход	155 г/м <sup>2</sup> 3,1кг/ 20 м <sup>2</sup> .
Фасовка (Нетто)	2,5 л/ 3,1 кг.
Цвет	Согласно каталога
Рабочий инструмент	Кисть, металлическая кельма, шпатель.
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Уход	Влажная уборка-теплая вода и мыло
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

### **НАНЕСЕНИЕ:**

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой АСТИ-ФИКС.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фоновое покрытия АСТИ-ПРАЙМЕР-ВЕЛЮР, предварительно добавив АСТИ-ТОНЕР ВЕЛЮР/ ACS METRICO (количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета). Рекомендуется разбавление АСТИ-ПРАЙМЕР-ВЕЛЮР водой на 10%. Наносить АСТИ-ПРАЙМЕР-ВЕЛЮР при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Перед нанесением в краску АСТИ-САНТОРИНИ добавить выбранный АСТИ-ТОНЕР ВЕЛЮР/ ACS METRICO и тщательно перемешать. Оптимально работу выполняют два человека (мастера): 1-ый наносит Асти Велюр кистью на площади 1,5 – 2 м<sup>2</sup>.  
2-ой человек, спустя 3-5 минут металлической или пластиковой кельмой придает поверхности желаемый эффект (сначала снимая излишки краски шпателем в одном направлении, затем приглаживая, «причесывая» материал в разные стороны). Эффект схож с приглаживанием бархата или велюра.  
Для достижения наилучшего результата, рекомендуется наносить АСТИ-САНТОРИНИ в 2 слоя.  
Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться

попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.

**ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением. Гарантированное качество и декоративный эффект достигаются только при использовании фирменных материалов фабрики красок АСТИ