



## ***ATF ETNIKA (ЭТНИКА)***

### **Декоративное покрытие с эффектом мокрого шелка (муара) насыщенных оттенков**

**Описание:** *ATF ETNIKA* – декоративная краска, позволяющий возвратиться к красоте престижных, благородных стен, предложенных итальянскими мастерами античного периода. Дело в том, что в это время стены под покраску грунтовали известью, которая в последствии проступала через финишный слой краски создавала эффект неоднородности покрытия. Такой же эффект позволяет получить и декоративная краска *ATF ETNIKA*.  
Покрытие *ATF ETNIKA* на водной основе, без запаха, легко моется, не выцветает под воздействием ультрафиолетовых лучей.

**Область применения:** Покрытие *ATF ETNIKA* наносится на внутренние поверхности помещений любого типа (частные квартиры, офисы, банки, концертные залы, бары, рестораны гостиницы, больницы, школы и т.д.).

**Подготовка поверхности:** При подготовке поверхности для нанесения *ATF ETNIKA* недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание *ATF ETNIKA*.

**Грунтовка:** В качестве грунтовочного слоя под покрытие *ATF ETNIKA* используется цветная грунтовка *Асти-Фон-Перле* оттенков *LUCCA, PISA, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, SIENA*), которая наносится в два слоя (разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя). Время межслойной сушки зависит от вида поверхности, в среднем составляет 3-5 часов.

**Подготовка покрытия:** Чтобы добиться желаемого оттенка в соответствии с каталогом, при необходимости нужно добавить специальный краситель *Toner ATF* (в количестве от ¼ до 3 штук) в базовый краску *ATF ETNIKA (ARGENTO ANTICO, ORO ANTICO, ROSSO PURE, RAME FIAMMINGO, ORO RINASCIMENTALE, BRONZO ETNICO, ARGENTO LIGHT)* и перемешать. Не размешивайте *ATF* механическими миксерами, во избежание разбития белых частичек, находящихся в базе.

Сейчас коллекция *Toner ATF* представлена 48-ми различными красителями.

**Нанесение:** Оптимально работу выполняют два человека (мастера): 1-ый наносит *ATF ETNIKA* кистью «CANDIS» *ATF* на площади 1,5 – 2 м<sup>2</sup>.  
2-ой человек, спустя 3-5 минут специальным инструментом «T.I.L.A.S» INOX для Antico Damasco придает поверхности желаемый эффект (сначала снимая излишки краски шпателем в одном направлении, затем приглаживая, «причесывая» материал в разные стороны). Эффект схож с приглаживанием бархата или велюра.

**Высыхание:**

- на отлип - 6 часов.
- окончательное - 1 сутки.

**Комплект:**

Грунтовка *АСТИ-ФОН-ПЕРЛЕ* – 2,5 л.

Краска *ATF ETNIKA* (база) – 2,5 л.  
Колорант *Toner ATF* – 250г.

**Расход: 2,5 л на 20 м<sup>2</sup>.**

**Очистка инструмента:** Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

**Уход, хранение, нанесение:**

Уход за покрытием *ATF ETNIKA* производится с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения +5°C.

**ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:**

Цвета по сравнению с образцами в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в каталоге могут иметь незначительные расхождения. Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением